

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ НА РУЧКУ ДЛЯ ПАКЕТА, МОДЕЛЬ LBG-3000



Цена в Украине – USD 4 590

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Данная машина представляет собой среднегабаритную стационарную электромеханическую установку непрерывно-поточного действия горизонтального типа, предназначенную для эксплуатации на комбинатах, связанных с массовым изготовлением мягкой бумажной упаковочной тары (сумки/пакеты). Непосредственная задача изделия сводится к тому, чтобы быстро и равномерно нанести на заготовку ручки тонкий однородный слой клеевого раствора, то есть автоматизировать данный процесс и свести к минимуму трудозатраты, и чаще всего такая машина является частью производственного конвейера.

Машина для нанесения клея на ручку для пакета LBG-3000 выполнена, как продолговатая напольная металлическая тумба на регулируемых по высоте ножках-домкратах. Главным исполнительным органом является клеевой узел, выведенный на переднюю часть рабочего стола. Стеллаж перед этим узлом и основные элементы самого узла изготовлены из нержавеющей стали, так как постоянно соприкасаются с обрабатываемым материалом или самим раствором.

Вращение исполнительных валов осуществляется с помощью ременной передачи на один вал, а между собой валы соединены посредством зубчатых колес. В операционной зоне на нижнем валу смонтированы регулируемые по ширине ограничители, которые необходимы для точного позиционирования заготовки. Раствор наносится насадкой, закрепленной на верхнем валу, объем раствора тоже регулируется. Комплект ЗИП, сборник эксплуатационной документации и сертификат завода предоставляются.

Оборудование для нанесения клея на ручку для пакета LBG-3000 оснащается несложными органами управления: кнопки включения и выключения питания; тумблер запуска работы узла и поворотная ручка для плавной регулировки скоростного режима, вокруг которой обозначена шкала скоростей.

#### **ОСОБЕННОСТИ:**

1. Простота в эксплуатации, низкий уровень шума, высокая эффективность и простота обслуживания.
2. Положение клея контролируется, и клей однороден.
3. Регулируемая скорость.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

Производительность	20 м/мин
Максимальная высота ручки	180 мм
Ширина очистки от клея	10, 20, 30 мм
Общая мощность	250 Вт
Вес машины	400 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	3550 × 700 × 1000 мм

