

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ASE ОДНОШНЕКОВЫЙ ГРАНУЛЯТОР



Гранулятор серии ASE предназначен для обработки твердых дробленок: ПНД, ПП, АБС, ПС, ударопрочный полистирол, поликарбонат и т.д.

Принцип работы:

Дроблённые хлопья загружаются шнековым загрузчиком в одношнековый экструдер, где происходит пластификация и вакуумная дегазация. Далее производится очистка расплава в системе фильтрации и оформление гранулы.

В линию включены: шнековый загрузчик, одношнековый экструдер, вакуумная дегазация, фильтр, резка, сушка и упаковочная система.

Диаметр шнека: 80-200 мм.

Материал шнековой пары: биметалл.

L/D: 32/1.

Нагреватель цилиндра: керамический/Инфракрасный.

Охлаждение цилиндра: вентилятор.

Вакуумная дегазация: две зоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Технические параметры		Производительность кг/час
	Диаметр шнека, мм	L/D	
ASE80	80	32	120-160
ASE100	100	32	260-350
ASE120	120	32	330-420
ASE150	150	32	450-560
ASE180	180	32	650-800
ASE200	200	32	800-1000