

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### СИСТЕМА СУШКИ ПОЛИМЕРНОГО ГРАНУЛАТА СУХИМ ВОЗДУХОМ RDM-70/200 SOMOS®



**В наличии на складе в Харькове, цена – экв. USD9500 с НДС.**

Произв. мощность	Материал	Температура сушения	Наполняемая плотность (гран.+дробл.)	Время сушения	Изначальная влажность	Окончательная влажность
кг/ч		°С	кг/л	ч	%	%
39 или 34 или 50	ABS или РА 6.6, 6.10 или РС	80  80  120	0,65  0,68  0,74	3  3-5  2-3	0,3  0,3  0,35	0,02  0,04  0,02

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

Напряжение, V	400
Частота, Hz	50
Температура сушения, °C	60-140
Сушильный бункер	
• Материал	нерж. сталь
• Объём, л	200
• Форма	цилиндрическая
Объём сухого воздуха, м <sup>3</sup> /ч	70
Мощность нагревания, kW	6,5
Мощность привода, kW	1,5
Давление воздуха, bar	4-6
Потребление сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /h	0,1
Ширина, мм	1430
Длина, мм	820
Высота, мм	1795
Вес, кг	255

**Super-SOMOS:** система регулировки частоты регенерации в зависимости от влажности, вкл. переходник  $\varnothing 200/35$  для автозагрузчика и кабель подключения.

\*Загрузка материала в сушильный бункер будет производиться вручную.

