

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4-Х ЦВЕТНАЯ ФЛЕКСОПЕЧАТНАЯ МАШИНА, СЕРИЯ RZMC 4000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | RZMC 4600 | RZMC 4800 | RZMC 4100 | RZMC 4120 | RZMC 4140 |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Количество цветов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ширина материала, мм | 700 | 900 | 1100 | 1350 | 1600 |
| Ширина печати, мм | 600 | 1100 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Длина печати, мм | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| Максимальная скорость м/мин | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Анилоксовый вал | Металл. или керамика | Металл. или керамика | Металл. или керамика | Металл. или керамика | Металл. или керамика |
| Печатный вал | Металл. (Хром) | Металл. (Хром) | Металл. (Хром) | Металл. (Хром) | Металл. (Хром) |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Формный вал, комп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Толщина: флексоформы / скотча, мм | 1,14-284 | 1,14-284 | 1,14-284 | 1,14-284 | 1,14-284 |
| Диаметр размотчика, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Диаметр намотчика, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Максимальный вес рулона, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Используемый материал | PE, PP | PE, PP | PE, PP | PE, PP | PE, PP |
| Варианты печати | 4+0/3+1/2+2 | 4+0/3+1/2+2 | 4+0/3+1/2+2 | 4+0/3+1/2+2 | 4+0/3+1/2+2 |
| Серво-двигатель, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Контроль края | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | Стандарт |
| Автоматический контроль натяжения | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Пневмовал | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |